

UL STYLE 3266, CSA CL 1252 & AWMデカブロフリーイラックス®B₂₈ 絶縁電線IRRAX® B₂₈ WIRE (NON-PBDE TYPE)

RoHS Directive							
Lead Free	Hg Free	Cd Free	Cr ⁶⁺ Free	PBB Free	PBDE Free	PVC Free	Halogen Free

用 途

UL、CSA 規格対象の電気・電子機器および電気用品安全法の絶縁物の使用温度上限値規制を対象とした機器に適しています。

特 長

- 規 格.....UL、CSA 規格、電気用品安全法共用です。
- 定 格.....定格電圧 300V、定格温度 125°C
電気用品安全法の絶縁物の使用上限値 130°C です。
- 絶縁体.....この絶縁体には PBDEs・PBBs 等の特定臭素系難燃剤を使用しておりません。
- 難燃性.....UL VW-1、CSA FT1 および電気用品安全法に基づく垂直燃焼試験に合格します。
- 耐熱性.....絶縁体は電子線照射架橋されており熱的に安定なため、300 ~ 380°C の半田ごてが触れても溶融にくくなっています。
- 絶縁体厚さ.....局部最小厚 0.4mm 以上です。
- 耐油性.....通常の塩化ビニルに比較し優れています。
- 耐薬品性.....通常の塩化ビニルに比較し優れています。

APPLICATION

It is used in electrical and electronic equipment specified in the UL and CSA standard and in appliances with the working temperature upper limit value restriction of insulation of electrical and electronic equipment in the Electrical Appliance and Material Safety Law.

DESCRIPTION

- Standard These wires are approved by both UL and CSA standard.
- Rating Rating voltage 300 V, rating temperature 125°C . The working upper limit temperature value of insulation in the Electrical Appliance and Material Safety Law is 130°C .
- Insulation Insulation material of these wires doesn't use any PBDEs or PBBs as flame retardants at all.
- Flammability These wires pass the vertical flame test based on UL VW-1, CSA FT1.
- Heat resistance The insulation is cross-linked by irradiation and stable thermally.
- Insulation thickness The minimum thickness at any point is more than 0.4 mm.
- Oil resistance It is excellent compared with normal PVC wire.
- Chemical resistance It is excellent compared with normal PVC wire.

構造および性能 CONSTRUCTION&TYPICAL PROPERTIES

CSA AWMのマーキングは上記マーキング内容と異なります。
Identification marking of CSA AWM is different from
that of illustration above.

マーキングは一行で表示されます。
Identification marking is printed in one line.

UL タイプ UL STYLE No. CSA TYPE	定 格 RATING		導 体 (錫めつき軟銅線) CONDUCTOR (Tinned Annealed Copper Wire)			絶縁体 (イラックス®B ₂₈) INSULATION (IRRAX™B ₂₈)		最 大 導 体 抵 抗 MAX. CON- DUCTOR RESIST- ANCE (20°C) (Ω / km)	最 小 絶 縁 抵 抗 MIN. INSULA- TION RESIST- ANCE (20°C) (M Ω · km)	絶 縁 壓 DIELEC- TRIC STRENG- TH VAC(1min)
	温 度 TEMP. (°C)	電 壓 VOLT. (VAC)	サイズ SIZE (AWG)	構 成 No./mm	外 径 NOM.DIA. (mm)	厚 さ NOM. THICK. (mm)	外 径 NOM.DIA. (mm)			
3266 CL1252 & AWM	125	300	● 28	7/0.127	0.38	0.48	1.34	224	1000	3000
			● 26	7/0.16	0.48	0.48	1.44	140		
			● 24	11/0.16	0.64	0.48	1.60	91.1		
			22	17/0.16	0.78	0.48	1.74	57.5		
			20	21/0.18	0.95	0.49	1.93	35.9		
			18	34/0.18	1.22	0.48	2.17	22.6		
			16	26/0.254	1.52	0.49	2.49	14.3		

●印 CSA 規格は AWM

Mark ● CSA type is AWM.

※本カタログの仕様・構成等は性能改善の為、お断り無く変更する場合がございます。
※ This specification is subject to change without a prior announcement.